

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 30.09.2026 r.

Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej posypywarki drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg i placów, przystosowanej do agregowania z samochodem wyposażonym w urządzenie hakowe, wyposażonej w układ do podawania solanki oraz niezależny układ napędowy z własnego silnika spalinowego.

Nazwa i dane adresowe Zamawiającego: Zakład Komunalny w Sokołowie Małopolskim Sp. z o. o.
ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP: 5170361538, REGON: 180924635

Strona internetowa: <https://zk.sokolow-mlp.pl/>

Telefon: 17 772 92 87

e-mail: zk@sokolow-mlp.pl

Znak sprawy: ZP.7.2026

I. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej posypywarki drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg i placów, przystosowanej do agregowania z samochodem wyposażonym w urządzenie hakowe, wyposażonej w układ do podawania solanki oraz niezależny układ napędowy z własnego silnika spalinowego. Urządzenie przeznaczone będzie do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających w szczególności soli drogowej, piasku, mieszanek piaskowo-solnych oraz innych materiałów dopuszczonych przez producenta urządzenia. Posypywarka musi umożliwiać prowadzenie pracy zarówno z wykorzystaniem materiału suchego, jaki materiału zwilżanego roztworem soli.

II. Wymagania dla skrzyni ładunkowej

Skrzynia ładunkowa powinna mieć pojemność **od 4,5 m³ do 6,0 m³**. Skrzynia ładunkowa oraz cała konstrukcja powinna być wykonana ze stali nierdzewnej w naturalnym kolorze INOX, nielakierowana, odporna na korozję oraz długotrwałe oddziaływanie soli i mieszanek stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg. Skrzynia ładunkowa powinna być wyposażona w ocynkowaną kratę górna/sito z oczkami 100mm x 100mm. Skrzynia powinna posiadać zabezpieczenie układu podawania materiału przed przedostawaniem się zanieczyszczeń lub elementów mogących powodować jego zablokowanie. Urządzenie powinno być wyposażone w element ograniczający nacisk materiału na podajnik, zapewniający prawidłowe i równomierne podawanie materiału posypowego. Urządzenie musi być wyposażone w kompletną instalację elektryczną, oświetlenie robocze oraz oświetlenie ostrzegawcze. Urządzenie musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz posiadać oznakowanie i dokumentację wymaganą dla dopuszczenia do

użytkowania. Wszystkie elementy ruchome stwarzające zagrożenie dla operatora powinny posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia.

III. Wymagania dla układu podawania materiału

Posypywarka powinna posiadać podajnik taśmowy o szerokości w zakresie 350–400 mm. Podajnik powinien zapewniać równomierne podawanie materiału na element rozsypujący, niezależnie od rodzaju stosowanego materiału w zakresie przewidzianym przez producenta.

Podajnik oraz elementy mające bezpośredni kontakt z solą i solanką powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i ścieranie.

IV. Wymagania dla układu rozsypującego

Urządzenie powinno posiadać talerz rozsypujący o średnicy nie mniejszej niż 600 mm, wyposażony w co najmniej 8 wymiennych łopatek. Układ rozsypujący musi zapewniać równomierne rozprowadzenie materiału na całej ustawionej szerokości roboczej. Wymagana jest możliwość regulacji szerokości posypywania w zakresie obejmującym co najmniej od 2– do 14 m. Zamawiający dopuszcza rozwiązania umożliwiające dodatkowo regulację asymetrii posypu w stosunku do osi pojazdu.

V. Wymagania dla układu Solankowego

Posypywarka musi być wyposażona w zintegrowany układ solankowy o pojemności minimum 2 000 litrów.

Układ powinien umożliwiać:

1. Przechowywanie i transport solanki,
2. podawanie solanki podczas pracy posypywarki,
3. regulację ilości podawanej solanki,
4. równomierne zwilżanie materiału posypowego,
5. pracę układu solankowego jednocześnie z układem rozsypującym materiał stały,
6. napełnianie, opróżnianie oraz czyszczenie instalacji.

Zbiorniki solanki powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie roztworów soli i warunki atmosferyczne.

VI. Wymagania dla niezależnego układu napędowego

Posypywarka musi być wyposażona w **własny silnik spalinowy**, niezależny od układu napędowego samochodu.

Silnik powinien być:

1. wysokoprężny,
2. minimum 2-cylindrowy,

3. chłodzony cieczą,
4. wyposażony w rozrusznik elektryczny,
5. umieszczony w przedniej części posypywarki,
6. przystosowany do ciągłej pracy podczas eksploatacji urządzenia.

Moc silnika powinna być dobrana przez producenta w sposób zapewniający prawidłową i jednoczesną pracę układu podawania materiału, talerza rozsypującego oraz układu solankowego.

Zamawiający nie określa marki ani producenta silnika. Dopuszcza się każdy silnik spełniający wymagania techniczne i zapewniający prawidłową pracę całego urządzenia.

VII. Wymagania dla układu Sterowania

Wszystkie podstawowe funkcje posypywarki powinny być sterowane z kabiny pojazdu za pomocą pulpitu sterującego.

Pulpit powinien umożliwiać co najmniej:

1. Uruchomienie i zatrzymanie posypywarki,
2. regulację dawki materiału,
3. regulację szerokości posypywania,
4. regulację ilości podawanej solanki,
5. kontrolę podstawowych parametrów pracy,
6. sygnalizowanie stanów awaryjnych lub nieprawidłowości pracy.

Pulpit powinien posiadać wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 4 cale.

Urządzenie powinno posiadać również możliwość awaryjnego sterowania podstawowymi funkcjami z wykorzystaniem niezależnego panelu sterowania.

VIII. Przystosowanie do samochodu hakowego

Oferowana posypywarka musi być w pełni kompatybilna z samochodem ciężarowym będącym w posiadaniu Zamawiającego, wyposażonym w urządzenie hakowe Janco, model HS 12L i musi być przystosowana do jego bezpośredniej, bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji. Kompatybilność posypywarki z urządzeniem hakowym Janco HS 12L musi obejmować w szczególności:

1. prawidłowe współdziałanie elementów konstrukcyjnych posypywarki z ramą i elementami roboczymi urządzenia hakowego,
2. możliwość bezpiecznego załadunku i rozładunku posypywarki przy wykorzystaniu urządzenia hakowego,
3. prawidłowe podjęcie, przemieszczenie i ustawienie posypywarki na ramie pojazdu,
4. możliwość bezpiecznego zablokowania posypywarki w pozycji transportowej,
5. zapewnienie stabilnego posadowienia urządzenia podczas transportu i pracy,
6. zapewnienie prawidłowego rozłożenia masy posypywarki na pojeździe,

7. zachowanie wymaganej stateczności pojazdu podczas transportu i eksploatacji,
8. brak kolizji elementów posypywarki z elementami urządzenia hakowego, podwozia, układu hydraulicznego, instalacji elektrycznej oraz innymi elementami pojazdu,
9. możliwość wykonywania pełnego cyklu załadunku i rozładunku bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu hakowym lub podwoziu pojazdu.

Posypywarka powinna posiadać konstrukcję pod hakową przystosowaną do współpracy z urządzeniem hakowym Zamawiającego w szczególności odpowiednią ramę, punkty współpracy oraz elementy prowadzące i zabezpieczające, zapewniające prawidłowe podjęcie urządzenia przez hakowicę. Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania przed dostawą rzeczywistych parametrów technicznych urządzenia hakowego Janco HS 12L oraz pojazdu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do zapewnienia pełnej kompatybilności oferowanej posypywarki. Jeżeli dla zapewnienia prawidłowej współpracy wymagane są dodatkowe elementy mocujące, adaptory, ramy pośrednie, elementy prowadzące, blokady, uchwyty lub inne elementy konstrukcyjne, ich wykonanie i dostawa muszą zostać uwzględnione w cenie ofertowej.

IX. Dostawa i uruchomienie

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski,
2. rozładunku urządzenia,
3. dokonania montażu i przygotowania zestawu do pracy,
4. przeprowadzenia pierwszego uruchomienia,
5. wykonania próby działania,
6. przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych pracowników Zamawiającego,
7. przekazania kompletnej dokumentacji:
 - a) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - b) dokumentację techniczną,
 - c) deklarację zgodności WE/UE, jeżeli jest wymagana,
 - d) dokumenty dotyczące bezpieczeństwa użytkowania,
 - e) kartę gwarancyjną,
 - f) dokumentację wymagającą przez producenta do prawidłowej eksploatacji i serwisowania.

X. Termin realizacji

Gwarantowany termin wykonania całości prac objętych niniejszym zamówieniem: **nie później niż 30 dni od podpisania umowy.**

XI. Gwarancja i serwis

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gwarancji 24 miesiące, co będzie premiowane w kryteriach oceny ofert.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni:

- a) bezpłatne usuwanie wad objętych gwarancją,
- b) wsparcie techniczne zdalne,
- c) czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 3 dni robocze od zgłoszenia.

XII. Wymagane dokumenty wraz z ofertą

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.

XIII. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Kryterium	Waga
Cena netto (C)	90%
Okres gwarancji (G)	10%

Sposób przyznawania punktów:

- a) Cena netto C (maks. 90 pkt):

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} \cdot 90$$

gdzie C_{min} – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, C_{bad} – cena badanej oferty.

- b) Okres gwarancji G (maks. 10 pkt):

Zaoferowany okres gwarancji	Punkty
12 miesięcy	0 pkt
24 miesiące	10 pkt

Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu jako niezgodne z OPZ.

- c) Łączna punktacja:

$$P = C + G$$

Zamówienie otrzyma oferta z najwyższą liczbą punktów.

XIV. Opis sposobu obliczania ceny

- a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- b) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia,
- c) nieprawidłowości w ofertach wynikające z zaokrągleń podatku VAT nie będą stanowić podstawy do odrzucenia oferty - Zamawiający dokona korekty i weźmie pod uwagę prawidłową wartość – zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

XV. Sposób przygotowania oferty

- a) Ofertę należy sporządzić wyłącznie w języku polskim z podaniem informacji identyfikujących Wykonawcę, nazwę zadania oraz cenę netto/Vat /brutto,
- b) Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – pod rygorem odrzucenia oferty,
- c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- d) Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- e) Oferta musi obejmować całość zamówienia,
- f) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
- g) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
- h) Zamawiający przekaze Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami za pośrednictwem adresu e-mail: zk@sokolow-mlp.pl bez ujawniania źródła zapytania,
- i) Przed upływem terminu otwarcia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie muszą być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno w tytule wiadomości zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XVI. Wybór oferty

- a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego,
- b) w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu, Zamawiający może dokonać badania i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
- c) Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 - jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
 - została złożona po terminie składania ofert,
 - została złożona przez Wykonawców wykluczonych z postępowania,
 - jest nieważna na podstawie innych przepisów,
 - nie zawiera informacji niezbędnych do jej oceny, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zamówieniu.

XVII. Uchylenie się od podpisania umowy

- a) Umowa zostanie podpisana w wyznaczonym terminie w formie papierowej lub w formie elektronicznej,
- b) Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z innym Wykonawcą, który jako kolejny złożył ofertę najkorzystniejszą, jeśli: Wykonawca, którego oferta została wybrana pierwotnie, uchylił się od podpisania umowy.

XVIII. Podstawy unieważnienia postępowania

- a) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 - nie złożono żadnej ważnej oferty,
 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

XIX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert ubiega w dniu 07.10.2026 r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.10.2026 r. o godz. 10:30.

Składanie ofert dopuszcza się w formie elektronicznej. Oferta powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: zk@sokolow-mlp.pl Termin składania ofert upływa o godz. 10:00 w dniu 07.10.2026 r.

Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą,

podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e. Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio:

- osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw obowiązków majątkowych wykonawcy,
 - pełnomocnika/ów wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o której/ych mowa w pkt. 1),
 - pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- a) Wykonawca na własny koszt i ryzyko sporządza i przesyła ofertę,
- b) Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

XX. Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Mariusz Partyka tel. 17 7729287, e-mail: zk@sokolow-mlp.pl

**Mariusz
Stanisław
Partyka**
Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Stanisław
Partyka
Data: 2026.09.30
08:03:20 +02'00'

ZATWIERDZAM:

Załączniki:

1. Formularz Oferta
2. Wzór Umowy